

トランサーミニ

コンパクトなボディだから
限られたスペースでも
ゆとりの荷役作業!!

FB5P-50 最大荷重 500kg

車両総重量: 990kg(クラス最軽量!)

最小旋回半径: 1200mm(クラス最小)



Photo: FB5P-50


丈夫なボディ&
マストを採用



① 快適性

エレベーターにも無理なく
乗れる自重990kg。


トランサーミニ5PIは、クラス最軽量の990kg。エレベーターにも乗り込める、軽量さとコンパクトさが魅力です。床面に対する負担も少ないので階上での作業にも力を発揮。どこでも安心してお使いいただけます。



② 走行安定性

ロングホイールベースで
安定性抜群。


クラス最長のロングホイールベース(1000mm)だから、走行時の安定性に優れています。特に直進安定性は抜群で、スムーズな走行が可能。同時に、フットスペースも広々なので、快適でゆとりあるオペレーションを実現します。



③ 安定性

前輪2ドライブ方式で
シャープな旋回。

ロングホイールベースなのに最小旋回半径は、クラス最小の1200mm。その秘密は前輪2ドライブ方式。操舵角が大きくなると、内輪の回転が逆方向に回転し、その場でクルッと旋回。狭い通路での作業も楽々こなせます。





A diagram illustrating a signal path. A vertical antenna on the left emits a red dashed line that reflects off a building facade on the right, showing a non-line-of-sight (NLOS) communication scenario.

Technical drawing of the H200 forklift, showing top and side views with dimensions in millimeters.

Top View Dimensions:

- Overall width: 850
- Overall length: 1771 ~ 1823
- Wheelbase: 1200 (indicated by a curved arrow)
- Front overhang: 250
- Rear overhang: 620
- Fork height: 70

Side View Dimensions:

- Overall height: 1885
- Overall length: 3300
- Wheelbase: 2115
- Front overhang: 200
- Rear overhang: 620
- Height to top of mast: 1740
- Mast height to fork: 2500
- Height to top of mast: 800
- Height to top of mast: 8" (203 mm)
- Height to top of mast: 4 1/2" (114 mm)
- LC = 400 (Load Center)
- ロードセンター (Load Center)

Figure 1 is a line graph showing the relationship between the center of gravity (LC) and the allowable weight (許容荷重) for different container heights. The Y-axis represents the allowable weight in kg, ranging from 0 to 600. The X-axis represents the LC in mm, ranging from 0 to 900. Four curves are shown for container heights of 2700mm, 3000mm, 3300mm, and 3500mm. The allowable weight decreases as the LC increases and as the container height increases.

LC (mm)	2700mm Height (kg)	3000mm Height (kg)	3300mm Height (kg)	3500mm Height (kg)
0	500	450	350	150
400	500	450	350	150
500	450	400	300	120
600	400	350	250	100
700	350	300	200	80
800	300	250	150	60
900	250	200	100	40

型 式		単位	FB5P-50
性 能	定格荷重		kg 500
	基準荷重中心		mm 400
	標準揚高		mm 2500
	フリーリフト		mm 0
	上昇速度	負 荷	mm/s 200
		無負荷	mm/s 300
	走行速度	負 荷	km/h 8
		無負荷	km/h 9.5
最小旋回半径		mm 1200	
登坂能力(負荷)		% 10	
主 要 寸 法	全 長		mm 2115
	全 幅		mm 850
	全 高	ヘッドガード高さ	mm 1865
		フォーク最高位置	mm 3300
	フォーク長さ		mm 620
	ホイールベース		mm 1000
	ロードクリアランス	フレーム	mm 90
		マスト	mm 90
	フロントオーバーハング		mm 295
	リアオーバーハング		mm 200
	トレッド	前	mm 740
後		mm 250	
車両重量		kg 990	
タイヤ	種 類		ニューマチックタイヤ
	前 輪		4-8-6PR
	後 輪		3.5-5.6-PR(ダブル)
制御方式	走行用		FETチョップパ方式
	油圧用		コンタクタ方式
モーター	走行用	kw	0.4×2
	荷役用	kw	1.6
	パワステ用	kw	－
バッテリー	電 圧	V	24
	容 量	Ah/5HR	140
	オプション	Ah/5HR	200
充電装置	充電方式		自動充電式搭載型100V
	トランス容量	KVA	1.6

アクセサリ	バックミラー	仕様	冷蔵庫仕様 (CS) (充電器定置式)
	バックブザー		
	ターンシグナルランプ		防塵仕様 (CD) (充電器定置式)
	フロアーマット		

- 1t以上のフォークリフトの運転は**
- 技能講習**
- 1t**
- 修了証**
- が必要です！**
- 最大荷重の1t以上のフォークリフトの場合【フォークリフト運転技能講習】を修了した方に限ります。
 - 最大荷重の1t未満のフォークリフトの場合【フォークリフト運転技能講習】を修了、または事業主の行う「特別教育」を受講した方対象とします。
 - 詳細は担当販売店へお問い合わせください。



販売店

5000/2204(SK)40C130-7