

「プラスチックパレット」 滑り対策の決定版！

サヤ式ノンスリップフォーク

パレドメクン

意匠登録出願中・特許出願中

パレットが滑らないから
安全性UP

パレットが滑りの不安がないから
作業効率UP

製品特長

- フォークリフトの制動時や旋回時のパレットの滑り発生を防止。
- ヒダ付特殊ゴムを特殊接着剤で強力に接着。
- フォークの厚みは、上面部分のみわずか10mm増えるだけの薄型設計。
- フォーク先端及び根本は押さえ金具でゴムの剥がれを防止。
- 凍結・結露したプラパレもしっかり保持。
- ご使用のフォーク（長さ／幅／厚み）にピッタリ合うように、豊富なサイズをご用意。



取り付け カンタン



フォークの先端にパレドメクンを差し込みます。




フォークの根本までパレドメクンを立てたままスライドさせます。



パレドメクンを倒しフォークに固定します。

標準仕様一覧

型式	仕様(単位:mm) L×W×H×t	自重(単位:kg) 1本当り	対象フォークリフト トン数	元フォーク仕様 W×(t)
FNS15-080	800×110×40×2.3	約3.5～4.0	1.0～1.8	100×(35～38)
FNS15-090	900×110×40×2.3			
FNS15-100	1,000×110×40×2.3			
FNS20-080	800×135×45×2.3	約4.3～4.8	2.0～2.5	122×(36～40)
FNS20-090	900×135×45×2.3			
FNS20-100	1,000×135×45×2.3			



注1) プラスチックパレットが対象です。

注2) リーチタイプのフォークリフト用にご利用の場合は、ストラドルアームとフォーク(爪)との隙間が10mm以上必要です。(10mm以上取れない場合は、オプション対応いたします。)

オプション

ストラドルアームとフォークの隙間が10mm以上ない場合は、オプションをご用意しております。

- 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログの内容は2018年5月現在のものです。
- 京都工場並びに滋賀工場、安土工場はISO9001およびISO14001の認証を取得しています。

1t以上のフォークリフトの運転は

1t

**技能講習
修了証
が必要です！**

● 最大荷重の1t以上のフォークリフトの場合「**フォークリフト運転技能講習**」を修了した方に限ります。

● 最大荷重の1t未満のフォークリフトの場合「**フォークリフト運転技能講習**」を修了、または事業主の行う「**特別教育**」を受講した方を対象とします。

● 詳細は担当販売店にお問い合わせください。

Logisnext

三菱ロジスネクスト株式会社

〒617-8585 京都府長岡京市東神足2-1-1 TEL.075-956-8688

www.logisnext.com

販売店