

手動式 リフトテーブルキャデ

しっかり安定、きっちり搬送。
シンプル設計で作業を多彩に応援します。

- ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備 (LTX-H150・H250-8Sは除く)
- テーブルの急降下を防ぐ急降下防止バルブ付。(LTX-H150はオプション) ■自動積荷チェックバルブ内蔵
- 操作は簡単、小回りも抜群 ■作業環境にマッチしたシンプルなデザイン ■強力なパーキングブレーキ

■早揚り装置なし



LTX-H150-7S



LTX-H150-7
ハンドル折りたたみ式



LTX-H250-8S
急降下防止バルブ付

■早揚り装置・急降下防止バルブ付



LTX-H250-8
急降下防止バルブ付



LTX-H400-8L
急降下防止バルブ付



LTX-H500-8M
急降下防止バルブ付



LTX-H550-9L
急降下防止バルブ付



LTX-WH200-13
急降下防止バルブ付



LTX-WH300-15
急降下防止バルブ付



LTX-WH500-10
急降下防止バルブ付




LTX-H800-10
急降下防止バルブ付

標準装備 **NEW!**



■戻りスプリング
誤操作によるテーブルの降下を防ぐ。戻りスプリングを標準装備。



■キャスターガード
キャスターガードの取り付け、同輪にブレーキを設置。キャスターに関わる危険を回避し、安全性を向上させました。



■メンテナンスストッパー
メンテナンス時、万が一の事態を防ぐメンテナンスストッパーを標準装備。

オプション (全機種対応)

■ジャバラ付

作業の安全性アップ、防塵対策に。

■ノンハンドルタイプ

長尺物などを載せることが可能なハンドル無しのタイプです。ただし最低位は約35～100mm、通常よりも高くなります。(機種により高さは異なります)





■従来は使えなかった
メッシュパレットにも対応。
利用範囲が広がりました。

LTX-H200L-6
低床タイプ・急降下防止バルブ付



早揚りマジックペダル
テーブルの無負荷時上昇スピードが2倍に。
※(LTX-H150・H250-8Sは除く)



急降下防止バルブ
テーブルの急降下を未然に防ぎます。
(LTX-H150はオプション)



■手動式リフトテーブルキャデ

仕様	最大 荷重 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅(mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) D	全高 (mm) F	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	ポンプ ペダル回数 (回)	自重 (kg)
型式											
LTX-H 150-7S	150	210	740	700×400	950	400	840	100×25	ゴム 100×25	13	30
LTX-H 150-7											
LTX-H 250-8S											
LTX-H 250-8	250	245	850	800×500	1050	500	845	100×32	ゴム 100×32	24 (12)	47
LTX-H 400-8M											
LTX-H 400-8L	400	310	850	900×600	1150	600	880	130×38	ゴム 130×38	36 (18)	67
LTX-WH500-10											
LTX-H 550-8M	500	380	1000	650×500	900	500	880	130×38	ゴム 130×38	48 (27)	105
LTX-H 550-8L											
LTX-H 550-9L											
LTX-H 800-10	800	340	1070	1000×600	1250	600	900	ゴム 150×42 ウレタン 150×42	ゴム 150×42 ウレタン 150×42	51 (30) 62 (36)	83 117

■手動式リフトテーブルキャデ 高揚程タイプ

LTX-WH200-13	200	450	1300	800×500	1050	500	880	ゴム 130×38	ゴム 130×38	59 (31)	91
LTX-WH300-15	300	410	1500	900×600	1150	600	900	ゴム 150×42	ゴム 150×42	63 (38)	116

■手動式リフトテーブルキャデ 低床タイプ

LTX-H200L-6	200	85	600	800×500	1200	500	860	ゴム 100×32	ウレタン 75×38	28 (13)	64
LTX-H400L-6	400	87	600	900×600	1330	600	890	ゴム 130×38	75×38	61 (34)	94

※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。

レベラーキャデ

- バネ圧を調整することで、荷物の高さを一定に保ちます。
- 作業姿勢の改善や、腰痛対策に適します。
- 調整荷重は簡単に設定を行っていただけます。
- キャスターには片側ブレーキを装備しています。
- 機械加工やラインでの部品供給作業に最適です。



LTX-B200-7



LT-B400-7L

荷重調整機構
付属のスパンで荷重の設定を簡単に行えます。





■レベラーキャデ

仕様	調整 荷重 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅(mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) D	全高 (mm) F	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	自重 (kg)
型式										
LTX-B200-7	100～200	370	770	800×500	940	500	910	ゴム 100×32	ゴム 100×32	54
LT-B400-M										
LT-B400-7L	250～400	380		900×600	1045	600		ウレタン 100×32	ウレタン 100×32	81 84

手動式 リフトテーブルキャデ オールステンレスタイプ




LTX-H250-8SU
ステンレスタイプ・急降下防止バルブ付



LTX-H550-9SU
ステンレスタイプ・急降下防止バルブ付

■寸法図 (手動式)



■手動式リフトテーブルキャデ ステンレスタイプ

仕様	最大 荷重 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅(mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) D	全高 (mm) F	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	ポンプ ペダル回数 (回)	自重 (kg)
型式											
LTX-H150-7SU	150	210	740	700×400	950	400	860	ウレタン100×25	ウレタン100×25	20 (10)	36
LTX-H250-8SU	250	245	850	800×500	1050	500	845	ウレタン100×32	ウレタン100×32	24 (12)	56
LTX-H550-9SU	500	330	980	900×600	1150	600	900	ウレタン150×42	ウレタン150×42	51 (30)	98

※ステンレス部はヘアライン仕上げです。 ステンレス除外部:ポンプ・シンダーはメッキ仕上げです(一部塗装含む)。
※ペダル回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。

バッテリー昇降式・自走式 リフトテーブルキャデ

バッテリー式 リフトテーブルキャデ

- 3色に色分けしたバッテリーメーター
- 使いやすいテーブルデザイン
- 充電器搭載でいつでも充電OK (AC100V)
- 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
- 安全性優先の下降調整バルブ式
- 自動積荷チェックバルブ内蔵



LTX-D550-9L



LTX-D800-10

自走式 リフトテーブルキャデ

- 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ
- スムーズな走行性を約束する手元発進のドライブU
- 安全性優先の下降調整バルブ
- 自動積荷チェックバルブ内蔵
- 3色に色分けしたバッテリーメーター
- 充電器搭載でいつでも充電OK (AC100V)
- 制動は強力電気ブレーキ式



LTX-U550-9L



LTX-U800-10

■バッテリー式リフトテーブルキャデ

仕様	最大 荷重 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さ×幅(mm) C×D	全長 (mm) E	全幅 (mm) D	全高 (mm) F	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	上昇 時間 (秒)	自重 (kg)
型式												
LTX-D550-9L	550	330	950	900×600	1150	600	900	ゴム 150×42	ゴム 150×42	DC12V	6～10	120
LTX-D800-10	800	340	1040	1000×600	1250			ウレタン 150×42	ウレタン 150×42	48AH/5HR	9～18	150

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)

■自走式リフトテーブルキャデ

型式	仕様			テーブル寸法 長さ×幅(mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	走行速度(km/h)		ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	ドライブ ホイール φ×幅 (mm)	バッテリー	制動	上昇 時間 (秒)	自重 (Kg)
	最大 荷重 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)					無負 荷時	負荷 時							
	(kg)	A	B													
LTX-U550-9L	550	330	950	900×600	1410	825	1190	0～2.4	0～2.2	ゴム 150×42	ゴム 150×42	ウレタン	DC12V	電気	6～10	152
LTX-U800-10	800	340	1040	1000×600	1510			ウレタン 150×42	ウレタン 150×42	160×36	48AH/5HR	ブレーキ式	9～18	182		

※充電器は搭載型自動充電方式 (AC100V)



●上昇・下降押ボタンスイッチ




●3色バッテリーメーター



●充電器 (搭載型)

■寸法図 (バッテリー式)



■寸法図 (自走式)

